

Nakladače Avant 2023

AVANT®

Technika Avant- modelové řady 400 - 800



Obsluha sedí na přední části nakladače

= výborný výhled na nářadí a hlavně na práci. Obsluha se nemusí vyklánět anebo jinak namáhat. Sedět vpředu, nejbližší k pracovnímu nářadí, jak to jen jde. Přesně tam, kde má obsluha stroje optimální přehled.



Excentrická konstrukce ramene - Pravostranný design zvedacího ramene a nižší konstrukce přední části stroje zaručují neomezený výhled na pracovní nářadí.

Plochá konstrukce ramene – umožňuje obsluze optimální a dobrý výhled na břit lžíce, hroty vidlí nebo upínací desku při připojování nářadí. A to vše bez nutnosti se vyklánět či jinak nahýbat.

Jednotrubková konstrukce ramene a jeden zvedací píst zjednodušuje údržbu stroje a výrazně snižuje namáhání zvedacího ramene při excentrickém zatížení nářadí. To vše zaručuje delší životnost.

Výborná ergonomie

- Dostatek místa i pro velké uživatele
 - Intuitivní ovládání, dobře umístěné ovládací prvky
 - Excelentní pocit z jízdy
 - Neomezený výhled
 - Lehký výstup a nástup obsluhy
- ovládání teleskopického ramene a pomocné hydrauliky pomocí multifunkčního joysticku urychluje výrazně práci a přispívá ke komfortu obsluhy

Nakladače Avant 2023



Avant - série 500 AGRO

Motor
počet válců / chlazení
Výkon
Pojezd

Čerpadla hydrauliky
Hydraulika pojezdová
Kolové hydromotory
Pracovní hydraulika
Maximální tažná síla
Brzda
Chladič hydr.oleje
Sedadlo obsluhy
Bezpečnostní střecha
Ukazatele

Světlomety
Pneumatiky

Délka
Šířka
Výška
Vlastní hmotnost
Poloměr otáč.(vnitřní/vnější)
Maximální zvedací výška
Maximální zved. kapacita*
Maximální trhačí síla
Maximální poj.rychlost

Avant 523 AGRO

Kubota D902 diesel
3 / vodní
22 HP
hydrostatický, pístové čerpadlo, každé kolo má svůj hydromotor
1 pojezdové, 1 pracovní
69 litrů/min při 300 bar
Poclairn
34 litrů / min při 185 bar
900 daN
Kotoučová
Standard
odpružené s opěrkami
ROPS + střecha
Palivo, otáčky, rychlost, počítadlo mth
2 pracovní
23x10.50-12 – šípové nebo travní
2430 mm
Viz tabulka
1980 mm
1 370 kg
995 mm / 2050 mm
2790 mm
900 kg
1100 kg
12 km/hod

Avant 528 AGRO

Kubota D 1105 Diesel
3 / vodní
26 HP
hydrostatický, pístové čerpadlo, každé kolo má svůj hydromotor
1 pojezdové, 1 pracovní
69 litrů/min při 300 bar
Poclairn
36 litrů / min při 200 bar
950 daN
Kotoučová
standard
odpružené s opěrkami
ROPS + střecha
Palivo, otáčky, rychlost, počítadlo mth
2 pracovní
23x10.50-12 – šípové nebo travní
2550 mm
Viz tabulka
1980 mm
1 420 kg
995 mm / 2050 mm
2820 mm
900 kg
1250 kg
12 km/hod

Avant 530 AGRO

Kubota D 1105 Diesel
3 / vodní
26 HP
hydrostatický, pístové čerpadlo, každé kolo má svůj hydromotor
1 pojezdové, 1 pracovní
69 litrů/min při 300 bar
Poclairn
36 litrů / min při 200 bar
1050 daN
kotoučová
standard
odpružené s opěrkami
ROPS + střecha
Palivo, otáčky, rychlost, počítadlo mth
2 pracovní
23x10.50-12 – šípové nebo travní
2550 mm
viz tabulka
1980 mm
1 420 kg
995 mm / 2050 mm
2820 mm
900 kg
1250 kg
0-9 / 0-19 km/hod

Šířky stroje

Rozměr kol	Profil	Šířka stroje
27x8.50-15"	Šípový	1030 mm
23x8.50-12"	Šípový nebo travní	1080 mm
23x10.50-12"	Šípový nebo travní	1130 mm
26x12.00-12"	Šípový nebo travní	1290 mm
26.5x14.00-12"	Travní	1420 mm

Výška stroje

Kola	L CAB/ROPS rám	LX CAB	DLX CAB
23x12"	1980 mm	1990 mm	2030 mm
26x12"	2035 mm	2035 mm	2045 mm
26.5x12"	2042 mm	2040 mm	2050 mm
27x15"	2048 mm	2038 mm	2058 mm

