

Nářadí pro nakladače AVANT

Paletizační vidle s příčným posuvem

Hydraulický boční posuv hrotů paletizačních vidlí umožňuje řidiči posouvat jednotlivé hroty od sebe nebo k sobě pomocí hydraulického válce – a to celé z místa obsluhy. Systém také umožňuje posouvat oba hroty najednou vlevo, nebo vpravo. To usnadní manipulaci s paletami blízko zdi či jiných překážek.

Veškeré tyto operace se ovládají z místa obsluhy.

Jako standard je dodávána zadní hrazda se sítí jako ochrana proti pádu a zároveň tuto hrazdu může řidič využít při manipulaci vysokých břemen a to tak, že břemeno mírně naklopí na sebe a opře o tuto hrazdu. Tím je břemeno stabilnější při převozu.

Poznámka: pro toto příslušenství je nutné dovybavit pomocným přepínačem funkcí A36878 !



Model	Standart	XL
Délka vidlí	1100 mm	1200 mm
Max. zatížení	2000 kg	2000 kg
Šířka rámu	1105 mm	1550 mm
Hmotnost	173 kg	225 kg
Obj. číslo	A449516	A442071



<u>Návleky na hroty</u>	kulaté	délka 1325 mm, 27 kg v páru, A448768
	lichoběžníkové	délka 1356 mm, 57 kg v páru, A444929

Standart	220	225	423	523 AG	528G	530AG	630	635/640	645i/650i
	735	755i	760i	860i	E5	E6			
XL	220	225	423	523 AG	528G	530AG	630	635/640	645i/650i
	735	755i	760i	860i	E5	E6			