

## Nářadí pro nakladače AVANT

### Postřikovač / myčka

Jednoduché a kompaktní zařízení určené na nízkotlaké mytí ploch od prachu a nečistot, anebo po jednoduché přepnutí možnost využití tlakové pistole s tlakem vody až 200 barů. Na samonavíjecím bubnu je k dispozici 20 metrů hadice.

	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
Maximální průtok	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Maximální tlak	200 bar	200 bar	220 bar
Objem nádrží	280 litrů	560 litrů	840 litrů
Šířka lišty/ počet trysek	1500 mm /8	1800 mm/8	2000 mm/9
Natáčení lišty	Mechanicky	Hydraulicky	Hydraulicky
Rozměry - Š/V/D	1250/1143/90	1650/1100/1655	1850/1100/1655
Hmotnost	95 kg	228 kg	277 kg
Objednávací číslo	A37012	A37013	A37014



<b>S</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>423</b>	<b>523 AG</b>	<b>528G</b>	<b>530AG</b>	<b>630</b>	<b>635/640</b>	<b>645i/650i</b>
	<b>735</b>	<b>755i</b>	<b>760i</b>	<b>860i</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>			
<b>M</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>423</b>	<b>523 AG</b>	<b>528G</b>	<b>530AG</b>	<b>630</b>	<b>635/640</b>	<b>645i/650i</b>
	<b>735</b>	<b>755i</b>	<b>760i</b>	<b>860i</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>			
<b>L</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>423</b>	<b>523 AG</b>	<b>528G</b>	<b>530AG</b>	<b>630</b>	<b>635/640</b>	<b>645i/650i</b>
	<b>735</b>	<b>755i</b>	<b>760i</b>	<b>860i</b>	<b>E5</b>	<b>E6</b>			