

Nářadí pro nakladače AVANT

Překopávač kompostu řada AVP

Překopávač kompostu AVP je robustní stroj, který rozšiřuje možnosti využití nakladačů Avant v oblasti zpracování bioodpadu na menších kompostárnách a deponiích. Míchací hřídel je vybavena výměnnými řeznými žabkami, které jsou schopné zpracovat a větší kusy odpadu (rostlinné a stromkové baly, nezmuločovaná tráva) a je schopna načít i například větve, čímž výrazně urychlí proces tlení. Lopatky promíchávanou hmotu dokonale homogenizují – tzn. Vytváří základ pro vynikající kompost.

Jako pojistka proti přetížení slouží v první řadě robustní Hardy spojka, která tlumí rázy od míchání a v druhé řadě pak pojistný ventil na rozvaděči. Tento ventil v případě zastavení se hřídele o pevnou překážku přepustí olej do nádrže a zamezí tak poškození překopávače.

Použitím překopávače AVP lze výrazně zkrátit produkční dobu kompostu.

Překopávač kompostu lze dovybavit zkrápěním urychlovači kompostu. Nádrž je zavěšena na zadním závěsu a urychlovače jsou dopravovány k překopávači elektrických čerpadlem.

Pro transport je na překopávači z čela připevněna ještě jedna deska. Tím se převozy značně zjednoduší.



Technická data

Maximální šířka hrobu/pásu

Výška hrobu

Nástroj

Pohon hydromotorem

Pojistka

Minimální požadavky na nosič

Hmotnost

Překopávač AVP200

200 cm

do 130 cm

Míchací lopatky s výměnnými řeznými žabkami – 75 ks
minimální průtok cca 50 litrů / min
při 200 barech

Hardy spojka

AV 635 a vyšší

450 kg

Překopávač AVP220

220 cm

do 130 cm

Míchací lopatky s výměnnými řeznými žabkami – 90 ks
minimální průtok cca 50 litrů / min
při 200 barech

Hardy spojka

AV635 a vyšší

470 kg

Příslušenství

Kompletní hospodářství na aplikaci tekutých urychlovačů kompostu, 100 nebo 200 litrů nádrž



	220	225	423	523 AG	528G	530AG	630	635/640	645i/650i
	735	755i	760i	860i	E5	E6			